



K-FLEX UKRAINE

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ



www.k-flex.ua

K-FLEX AL CLAD

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
МОНТАЖА

до **40%**

Каучук K-FLEX
(ST/SOLAR HT/
ECO/DUCT)

Покрытие
AL CLAD стойкое
к ультрафиолету

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



СИСТЕМА K-FLEX AL CLAD

АЛЮМИНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

ТРЕХСЛОЙНАЯ СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ
AL CLAD ПОЗВОЛЯЕТ ЗАЩИТИТЬ
ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ
ОТ УФ-ЛУЧЕЙ, МЕХАНИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ
И ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

СИСТЕМА K-FLEX AL CLAD

K-FLEX AL CLAD изоляционная система на основе вспененного каучука K-FLEX с готовым алюминизированным покрытием AL CLAD и полным ассортиментом аксессуаров, предназначенная для наружного или внутреннего применения.

СИСТЕМА K-FLEX AL CLAD



АССОРТИМЕНТ

Трубки 1 м	ТОЛЩИНА:	ДИАМЕТР:
	9 - 13 - 19 - 25 - 32 мм	от 15 до 160 мм
Рулоны 1 м	СТАНДАРТНЫЕ, ТОЛЩИНА:	САМОКЛЕЯЩИЕСЯ, ТОЛЩИНА:
	6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 мм	6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 мм



ПОКРЫТИЕ

Ширина 1 м	ТОЛЩИНА:	ДЛИНА:
	300 мкм (AD)	25 м



АКСЕССУАРЫ



Лента самоклеящаяся AL CLAD



Подвесы K-FLEX PIPE SUPPORTS AL CLAD с металлическим хомутом



Готовые углы с покрытием AL CLAD



Готовые углы из покрытия AL CLAD



Подвесы K-FLEX PIPE SUPPORTS AL CLAD без металлического хомута




Готовые тройники «Т» с покрытием AL CLAD



Готовые тройники из покрытия AL CLAD



Клей K414



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина, мкм по DIN 53 370	~ 300
Удельный вес, г/м ² по EN 22 286	~ 388
Предел прочности при разрыве, Н/15 мм по ISO 527 3:	
– в продольном направлении	182
– в поперечном направлении	175
Относительное удлинение при разрыве, % по ISO 527 3:	
– в продольном направлении	35
– в поперечном направлении	40
Прочность на отрыв, Н/25 мм по ISO 527 3	
– в продольном направлении	155
– в поперечном направлении	182
Прочность на изгиб, Н мм ² по DIN 53 864	
– в продольном направлении	90
– в поперечном направлении	90
Пожарная безопасность	Г1 - ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94)



K-FLEX UKRAINE
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Представительство в Украине
ООО «К-ФЛЕКС УКРАИНА»
тел.: (044) 490-40-40
факс (044) 490-40-44
e-mail: info@k-flex.ua
www.k-flex.ua