



# K-FLEX UKRAINE

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ



www.k-flex.ua

Экономия времени монтажа

до **50%**

Каучуковая теплоизоляция с покрытием BASF для защиты от ультрафиолета

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



## СИСТЕМЫ K-FLEX COLOR UV

ИЗОЛЯЦИЯ С ЦВЕТНЫМ ПОКРЫТИЕМ BASF И СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ UV СТОЙКИМ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

### СИСТЕМА K-FLEX COLOR UV

С помощью этой системы была предложена новая концепция тепловой изоляции: не просто система для экономии тепла или холода, но и интегрированный элемент, который предлагает прекрасное эстетичное решение как для дизайнеров, так и для архитекторов.

## АССОРТИМЕНТ

Трубки 1 м

ТОЛЩИНА:	ДИАМЕТР:
9 - 13 - 19 мм	от 57 до 160 мм
25 мм	от 60 до 160 мм
32 мм	от 48 до 160 мм

Трубки 2 м

ТОЛЩИНА:	ДИАМЕТР:
9 - 13 мм	от 10 до 54 мм
19 мм	от 15 до 54 мм
25 мм	от 18 до 54 мм
32 мм	от 18 до 42 мм

Рулоны 1 м

СТАНДАРТНЫЕ, ТОЛЩИНА:	САМОКЛЕЯЩИЕСЯ, ТОЛЩИНА:
6-10-13-16-19-25-32-40-50 мм	6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 мм


Система COLOR UV предлагает монтажный продукт с предварительно нанесенным в процессе производства готовым покрытием, что подтверждается надёжными результатами тестов. Таким образом, данный продукт легко монтируется одной операцией и не требует последующего обслуживания. Более того, цвет покрытия может быть выбран клиентом для соответствия требованиям к инженерной системе по дизайну или корпоративным цветам.



## АКСЕССУАРЫ




Готовые тройники «Т» с покрытием COLOR UV



Готовые углы с покрытием COLOR UV




Подвесы K-FLEX PIPE SUPPORTS с покрытием COLOR UV без металлического хомута



Лента COLOR из каучука K-FLEX



Краска цветная K-FLEX COLOR



Подвесы K-FLEX PIPE SUPPORTS с покрытием COLOR UV и металлическим хомутом

**K-FLEX COLOR** покрытие — результат многочисленных тестов, проведенных BASF, чтобы удостовериться как материал реагирует на коррозионные процессы, солнечную радиацию и стойкость цвета на протяжении долгого периода времени.

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Код цвета	
RAL	COLOR CODE
7035 серый	G0
9002 белый	G1
9011 черный	N0
5012 синий	B0
6032 зеленый	V0
3000 красный	R0
1019 песочный	G2

Пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом, относительно минимального количества для заказа в зависимости от цвета



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность 800 часов по ASTM D-2247	Эластичность без изменений
Адгезия после 24 часов влаги	Нет расслаивания
Стойкость к ультрафиолетовому излучению (QUV/SE)	Нет вздутий, значительных расслоений, система без изменений
Промывка водой и мыльным раствором	Без изменений
Погружение в воду 60 °C 800 часов	Нет вздутий, нет расслаивания
Контакт с каустической содой 5% 2 часа	Нет расслоений
Пожарная безопасность	С рулонами и трубками K-FLEX ST соответственно, класс C s3 d0 и CL s3 d0 согласно EN 13501-1:2007+A1



**K-FLEX UKRAINE**  
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Представительство в Украине  
ООО «К-ФЛЕКС УКРАИНА»  
тел.: (044) 490-40-40  
факс (044) 490-40-44  
e-mail: info@k-flex.ua  
www.k-flex.ua